

**SPE-284/WS**

Bestellnummer: 105520

Bruttopreis (EVP): CHF **191.00**





**Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C**

**Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C**  
Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 2-Wege-System mit Kalottenhochtöner
- Ausgezeichneter Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm
- LS-Klemmterminal

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208      100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



## SPE-284/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754222678
<b>Nettogewicht</b>	1,933 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	45-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 220 mm
<b>Einbautiefe</b>	85 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 250 mm x 96 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 250 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 250 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 250 mm
<b>Tiefe</b>	96 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30 °C bis +100 °C
<b>Gewicht</b>	0,95 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	2
<b>Lautsprechertyp</b>	200
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,26 x 0,225 x 0,265 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,42 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,933 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1