MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SPE-82/WS

Bruttopreis (EVP): CHF **33.00**

Bestellnummer: 161540

Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω

Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω

- Abdeckungen in Weiß
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8





SPE-80/WS



MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SPE-82/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754157383
Nettogewicht	0,37 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	130-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	6 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	12 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Einbautiefe	57 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 100 mm x 57 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Höhe	Ø 100 mm
Tiefe	57 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	340 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	75
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,085 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,426 kg
Nettogewicht	0,37 kg
Niederohm	1