

## SPEECH-204

Bestellnummer: 179130

Bruttopreis (EVP): CHF **1801.00**

### Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik

#### Aufstellen, anschließen, loslegen: Audio-Redepult für Multimedia-Präsentationen

Das SPEECH-204 ist ein leistungsfähiges und transportables Redepult mit eingebautem Mischverstärker und integrierter Lautsprecherbox in 2-Wege-Technik. Die durchdachte Funktionalität und hohe Klangqualität stellen den gelungenen und professionellen Auftritt sicher und tragen so zum Erfolg jeder Veranstaltung bei. Das SPEECH-204 ist im Handumdrehen aufgestellt und einsatzbereit - ideal für multimediale Präsentationen in Hotels, Kirchen, Konferenzräumen und Kongresszentren.

Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik

- Eingebauter, leistungsstarker Mischverstärker und Lautsprecherbox, 75 W
- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Integrierter Limiter
- 3 Eingänge über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke) mit 3-fach-Klangregelung und Gainregler
- 1 Stereo-Line-Eingang über Cinch-Buchsen mit Gainregler
- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang), mit 24-V-Phantomspannung
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Integrierte Leuchte im Pultaufsatz
- 2 Dokumenten- und 2 Ablagefächer in der Säule
- 2 Transportrollen


Lieferung ohne Schwanenhalsmikrofon. Passendes Mikrofon EMG-650P ist optional erhältlich.

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich.

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

#### Empfohlenes Zubehör

GML-5212	Schwanenhalsmikrofon, mit LED, 3xKapseln 65 mm
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz



## SPEECH-204

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754270358
<b>Nettogewicht</b>	35,96 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b>	75 W
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	100 W
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	863,1-864,9 MHz
<b>Reichweite</b>	≈ 25 m
<b>Eingänge</b>	15 mV (Mic1), 5 mV (Mic2-3), 220 mV (Line1-3), 250 mV (Line)
<b>Link</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	113 dB
<b>Klangregler, Tiefen</b>	±12 dB/60 Hz
<b>Klangregler, Mitten</b>	±7 dB/1 kHz
<b>Klangregler, Höhen</b>	±12 dB/15 kHz
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/180 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	540 x 1140 x 430 mm
<b>Gewicht</b>	33 kg
<b>Anschlüsse</b>	3 x XLR (Mic), 3 x 6,3-mm-Klinke (Line), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out)