

SPH-130

Bestellnummer: 100870

Bruttopreis (EVP): CHF **58.00**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 55 W, 8 Ω



Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 55 W, 8 Ω

- Papiermembran mit Spezialbeschichtung
- Profilloptimierte Gummisicke
- Extrem breitbandiger, linearer und resonanzfreier Übertragungsbereich
- Perfekte Bestückung für moderne 2-Wege-Kombinationen bis hin zu D´Appolito-Anordnungen auch als Mitteltöner in Mehrweg-Boxen



Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|--|
| MZF-8605 | LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 StÃ¼ck |
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÃ¼ck |
| ST-960G | LS-Klemmanschluss |
| MDM-40 | LS-DÃ¤mwanne, Noppenschaumstoff |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen |
| | LS-Schaumdichtstreifen |



SPH-130

Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| EAN-Code | 4007754025330 |
| Nettogewicht | 0,755 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 38 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 55 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 80 W |
| Kennschalldruck | 89 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 2,14 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 8,2 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 1,91 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,39 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,32 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 22 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 5,7 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,40 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 0,5 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 2 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 80 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 230 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 129 mm |
| Einbautiefe | 64,2 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 145 x 145 x 65 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 145 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,755 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 5,5" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,15 x 0,08 x 0,15 m |
| Bruttogewicht | 0,81 kg |
| Nettogewicht | 0,755 kg |
| Niederohm | 1 |