

**SPH-176**



Bestellnummer: 104250

 Bruttopreis (EVP): CHF **55.00**
**High-Quality-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 8 Ω**
**High-Quality-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 8 Ω**

- Beschichtete, impulsfreudige Papiermembran
- Gummisicke
- Bassoptimierte Antriebseigenschaften
- Ermöglicht den Aufbau höchst pegelfester und verblüffend tiefreichender Lautsprecherboxen
- Vom Hi-Fi-2-Wege-Lautsprecher über attraktive Doppelbass-Anordnungen bis hin zu sehr kleinen Subwoofern hervorragend einsetzbar

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-176

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754165487
<b>Nettogewicht</b>	1,23 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-4500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	39 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	70 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	120 W
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	1,01 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	14 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,27
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,44
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,37
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	27 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,6 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	7,70 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,75 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 5,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	140 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	450 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 90 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 144 mm
<b>Einbautiefe</b>	68 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 175 mm x 75 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 175 mm
<b>Breite</b>	Ø 175 mm
<b>Höhe</b>	Ø 175 mm
<b>Tiefe</b>	75 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,23 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6,75"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,195 x 0,1 x 0,195 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,34 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,23 kg
<b>Niederohm</b>	1