

**SPH-200KE**

Bestellnummer: 102370

Bruttopreis (EVP): CHF **149.00**



**Top-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 120 W, 8 Ω**

**Top-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 120 W, 8 Ω**

- Kevlar-Membran
- Alu-Druckgusskorb für hochwertigste 3-Wege- und auch 2-Wege-Kombinationen
- Breitbandige Einsetzbarkeit
- Fulminante Tieftonwiedergabe im gesamten Hi-Fi-Bereich

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-200KE

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754064865
<b>Nettogewicht</b>	2,72 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-4500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	28 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	80 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	120 W
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,89 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	37 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	4,65
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,41
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,38
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	54 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,2 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	9,90 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,75 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 50 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4,75 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	207 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	840 g + 50 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 120 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 182 mm
<b>Einbautiefe</b>	89 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 212 mm x 100 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 212 mm
<b>Breite</b>	Ø 212 mm
<b>Höhe</b>	Ø 212 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Gelb
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,72 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	8"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,125 x 0,23 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,955 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,72 kg
<b>Niederohm</b>	1