MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SPH-250KE

Bestellnummer: 102380

Bruttopreis (EVP): CHF **157.00**

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω
- Feingeflochtene Kevlar-Membran
- Alu-Druckgusskorb
- Langhubig
- Sehr tiefer Bass schon in kompakten Bassreflexgehäusen
- In geschlossenen Gehäusen eine audiophil trockene Basswiedergabe (gerade in dröhnigen Räumen optimal)
- Für alle Hi-Fi- und High-End-Anwendungen





Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 StÃ¼ck
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 StÃ¼ck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-DÃ¤mwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SPH-250KE

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	23 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	100 W
Musikbelastbarkeit	150 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	0,94 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	45 g
Mechanische Güte (Qms)	5,25
Elektrische Güte (Qes)	0,45
Gesamtgüte (Qts)	0,41
Äquivalentvolumen (Vas)	204 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,7 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	346 cm^2
Magnetgewicht	840 g + 50 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 232 mm
Einbautiefe	123 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 243 mm
Lochabstand X	172 mm
Lochabstand Y	172 mm
Abmessungen	Ø 258 mm x 123 mm
Außendurchmesser	Ø 258 mm
Breite	Ø 258 mm
Höhe	-
Tiefe	123 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,92 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"