

SPH-300KE

Bestellnummer: 102390

Bruttopreis (EVP): CHF **199.00**

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 120 W, 8 Ω

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 120 W, 8 Ω



- Feingewebte Kevlar-Faser-Membran
- Alu-Druckgusskorb
- Sehr langhubiger Antrieb
- Abgründiger Bass in Bassreflexgehäusen
- Impulssaubere und trotzdem tiefreichende Bässe in geschlossenen Boxen
- Für alle Hi-Fi- und High-End-Anwendungen

Hobby HiFi 04/2015

„Tiefbass, Pegelfestigkeit, Breitbandigkeit und Klirrarmut: Der SPH-300KE bietet vorzügliche Leistung in allen Disziplinen ... ein wirkliches Allround-Talent.“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| MZF-8605 | LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk |
| MZF-8615 | Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk |
| ST-960G | LS-Klemmanschluss |
| MDM-40 | LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen |



SPH-300KE

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------|
| EAN-Code | 4007754064889 |
| Nettogewicht | 4,3 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-2200 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 22 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 120 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 200 W |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,81 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 65 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 4,15 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,36 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,33 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 250 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 6,2 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 12,50 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 1,5 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 65,5 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 6,5 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 496 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 1,2 kg + 79 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 145 mm |
| Einbauöffnung | Ø 272 mm |
| Einbautiefe | 119 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 309 mm x 130 mm |
| Außendurchmesser | Ø 309 mm |
| Breite | Ø 309 mm |
| Höhe | Ø 309 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Farbe | Schwarz/Gelb |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 12" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,32 x 0,165 x 0,32 m |
| Bruttogewicht | 4,86 kg |
| Nettogewicht | 4,3 kg |