

SPH-300KE

Bestellnummer: 102390

Bruttopreis (EVP): CHF **199.00**

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 120 W, 8 Ω

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 120 W, 8 Ω

- Feingewebte Kevlar-Faser-Membran
- Alu-Druckgusskorb
- Sehr langhubiger Antrieb
- Abgründiger Bass in Bassreflexgehäusen
- Impulssaubere und trotzdem tiefreichende Bässe in geschlossenen Boxen
- Für alle Hi-Fi- und High-End-Anwendungen

Hobby HiFi 04/2015

„Tiefbass, Pegelfestigkeit, Breitbandigkeit und Klirrarmut: Der SPH-300KE bietet vorzügliche Leistung in allen Disziplinen ... ein wirkliches Allround-Talent.“

Herstellerinformation



MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SPH-300KE

Technische Daten:

EAN-Code	4007754064889
Nettogewicht	4,3 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-2200 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	22 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	120 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,81 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	65 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,15
Elektrische Güte (Q_{es})	0,36
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,33
Äquivalentvolumen (V_{as})	250 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,50 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 65,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 6,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	496 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	1,2 kg + 79 g
Magnetdurchmesser	Ø 145 mm
Einbauöffnung	Ø 272 mm
Einbautiefe	119 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 309 mm x 130 mm
Außendurchmesser	Ø 309 mm
Breite	Ø 309 mm
Höhe	Ø 309 mm
Tiefe	130 mm
Farbe	Schwarz/Gelb
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,3 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,165 x 0,32 m
Bruttogewicht	4,86 kg
Nettogewicht	4,3 kg