

## SPH-5M

Bestellnummer: 105530

Bruttopreis (EVP): CHF **60.00**

### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω

#### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω



- Hochwertiger, langhubiger Hi-Fi-Tiefmitteltöner
- Bedämpfte resonanzarme Polypropylen-Membran
- Stabiler formschöner Aluminiumdruckgusskorb mit 6-Loch-Verschraubung
- Magnetsystem mit Polkernbohrung und ausgesetzter hinterer Polplatte
- Universell einsetzbar in kompakten Bassreflex-, TML- und geschlossenen Lautsprecher-Systemen
- Sehr gut auch als Mitteltöner in 3-Wege-Boxen einsetzbar

Hobby HiFi 04/2012

„Beeindruckender Tiefbass bis 34 Hertz hinab.“

#### Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-5M

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754223033
<b>Nettogewicht</b>	1,305 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-4000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	45 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	88 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	1,06 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	11,73 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,89
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,47
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,41
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	13,5 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,3 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	6,42 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,54 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 3,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	95 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	620 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 121 mm
<b>Einbautiefe</b>	70 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 140 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 150 mm x 75 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 150 mm
<b>Breite</b>	Ø 150 mm
<b>Höhe</b>	Ø 150 mm
<b>Tiefe</b>	75 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,305 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	5,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,175 x 0,12 x 0,175 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,46 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,305 kg
<b>Niederohm</b>	1