

## SPM-100/8

Bestellnummer: 105350

Bruttopreis (EVP): CHF **19.00**

### Hi-Fi-Kompakt-Tiefmitteltöner, 25 W, 8 Ω



#### Hi-Fi-Kompakt-Tiefmitteltöner, 25 W, 8 Ω

- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlautsprecher geeignet

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

MZF-4012	Kreuzschlitz-Holzschrauben, 100 St
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-DÄmmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPM-100/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754220971
<b>Nettogewicht</b>	0,538 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-18000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	75 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	25 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	50 W
<b>Kennschalldruck</b>	86 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,8 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	4,4 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	1,96
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	1,01
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,67
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	4 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	7,2 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,10 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,4 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 20,4 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	57 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	220 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 70 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 94 mm
<b>Einbautiefe</b>	52,5 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 116 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 102 mm x 58 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 102 mm
<b>Breite</b>	Ø 102 mm
<b>Höhe</b>	Ø 102 mm
<b>Tiefe</b>	58 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,538 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	4"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,105 x 0,065 x 0,105 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,57 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,538 kg
<b>Niederohm</b>	1