

**SPM-200X/4**

Bestellnummer: 105370

Bruttopreis (EVP): CHF **46.00**

**Breitband-Lautsprecherchassis, 30 W, 4 Ω**



**Breitband-Lautsprecherchassis, 30 W, 4 Ω**

- Stahlblechkorb
- Papiermembran mit Hochtonkegel
- Weitreichender Frequenzgang
- Wirkungsgradstark
- Für Beschallungen und Hi-Fi
- Tieftonunterstützung erforderlich bei Hi-Fi-Anwendung

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 Stk
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPM-200X/4

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754221015
<b>Nettogewicht</b>	0,734 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-15000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	89 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	30 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	60 W
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,27 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	9,9 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,69
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	1,52
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,97
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	14,9 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	3,7 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	3,90 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,2 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	201 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	229 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 70 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 184 mm
<b>Einbautiefe</b>	76 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 194 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 205 mm x 82 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 205 mm
<b>Breite</b>	Ø 205 mm
<b>Höhe</b>	Ø 205 mm
<b>Tiefe</b>	82 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,734 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	8"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,11 x 0,22 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,9 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,734 kg
<b>Niederohm</b>	1