

SPX-32M

Bestellnummer: 100940

Bruttopreis (EVP): CHF **27.00**

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω




- Sehr gute Klangqualität
- Hochwertige Papiermembran
- Phaseplug aus Holz zur Optimierung des Abstrahlverhaltens
- Hinterlüftete Zentrierspinne
- Geschirmtes Magnetsystem
- Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
- Ideal für den Einsatz in FAST-Lautsprechern (Fullrange and Subwoofer Technology)

Hobby HiFi 03/2012

„Audiophile Gene dank Papiermembran und Phase Plug aus Massivholz.“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| MZF-8604 | LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk |
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk |
| ST-960GM | LS-Anschluss |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen |



SPX-32M

Technische Daten:

| | |
|---|------------------------|
| EAN-Code | 4007754217018 |
| Nettogewicht | 0,498 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-22000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 110 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 20 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 40 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 1,11 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 1,7 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 7,66 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,60 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,56 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 1,6 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 6,6 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 3,69 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 0,18 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 20 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 1,1 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 32 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 99 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 68 mm |
| Einbauöffnung | Ø 71 mm |
| Einbautiefe | 52,5 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 93 mm x 55 mm |
| Außendurchmesser | Ø 93 mm |
| Breite | Ø 93 mm |
| Höhe | Ø 93 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,498 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 3" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,095 x 0,08 x 0,095 m |
| Bruttogewicht | 0,524 kg |
| Nettogewicht | 0,498 kg |
| Niederohm | 1 |