

STA-225

Bestellnummer: 253340


Bruttopreis (EVP): CHF **531.00**



Stereo-PA-Verstärker, 1000 W

Stereo-PA-Verstärker, 1000 W,
mit integriertem Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Leistung
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- Temperaturregelter Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss und Überhitzung durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Limiter, Level und Signal



Tastenwelt 02/2012

„Die Kunststoffgehäuse sind untadelig verarbeitet ... das MMX-842USB eine gute Wahl ... die STA-225 verfügt über alle gängigen Schutzschaltungen, selbst ein Clip-Limiter ist zuschaltbar und ein Display zeigt allerhand sinnvolle Informationen zum Betrieb. Der Sound unseres Testsystems ist wirklich ansprechend: Ein schöner, tiefer Bass und saubere Mitten aus den 12ern, dazu ein runder, klarer Hochtonbereich. Die erreichbare Lautstärke ist bereits mit einem Subwoofer ausreichend für kleinere bis mittlere Anlässe und lässt in Sachen Performance nichts zu wünschen übrig - weder der aktive Basslautsprecher noch die passiven Topteile klingen angestrengt oder gar überfordert.“
(PA-Setup aus PAB-112MK2, PSUB-115AK, STA-225, MMX-842USB)

Empfohlenes Zubehör

AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset

STA-225

Technische Daten:

EAN-Code	4007754222906
Nettogewicht	10,46 kg
Niederohm	1
Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	1000 W
Nennleistung	700 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 350 W
Leistung an 8 Ω	2 x 250 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 700 W
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1,3 V/10 k Ω
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	10-50000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	nein
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 50 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1500 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1500 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	330 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	10,3 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.1 x 6,3-mm-Klinke L/R, sym.3 x SPEAKER2 x Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Bruttogewicht	11,38 kg
Nettogewicht	10,46 kg