

## STA-300D

Bestellnummer: 257330

Bruttopreis (EVP): CHF **357.00**



### Stereo-PA-Class-D-Verstärker, 350 W

#### Stereo-PA-Class-D-Verstärker

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- 2 Pegelregler
- Temperaturregelter Lüfter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung (Clip) und Signal

#### Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	XLR-Verlängerungskabel 2m
MSC-510/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m

## STA-300D

### Technische Daten:

<b>Brückenbetrieb</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	350 W
<b>Nennleistung</b>	300 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	2 x 150 W
<b>Leistung an 8 Ω</b>	2 x 100 W
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	1 x 300 W
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	2
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	1 V/12 kΩ
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	ja
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 96 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	> 70 dB
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,05 %
<b>Phantomspesung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/510 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	510 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	52 mm
<b>Tiefe</b>	290 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	3,7 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x 3-Pol-XLR L/R1 x 6,3-mm-Klinke L/R1 x SPEAKER L/R
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,38 x 0,11 x 0,55 m
<b>Bruttogewicht</b>	4,75 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,84 kg