

STA-500

Bestellnummer: 243970


Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**

Stereo-PA-Verstärker, 600 W

Stereo-PA-Verstärker

für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)



Empfohlenes Zubehör

AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset
WAVE-08P	Passive PA-Box 8Z, 200 W, 8 Ohm

STA-500

Technische Daten:

EAN-Code	4007754180961
Nettogewicht	6,64 kg
Niederohm	1
Ausgangsleistung, gesamt	600 W
Nennleistung	400 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 200 W
Leistung an 8 Ω	2 x 125 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1,3 V/55 k Ω
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	10-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	nein
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	64 dB
Übersprechdämpfung	> 55 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/730 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	730 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	300 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	6,6 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 x Cinch L/R 2 x SPEAKER1 x 6,3-mm-Klinke L/R2 x Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,15 x 0,51 m
Bruttogewicht	7,45 kg
Nettogewicht	6,64 kg