

SUB/WS

Bestellnummer: 1000663

Bruttopreis (EVP): CHF **847.00**

Spottune SUB Wireless-Subwoofer, weiß

Subbasserweiterung für Spottune-Lautsprechersysteme

Der Spottune SUB-Subwoofer wird in Kombination mit den Spottune Omni-Lautsprechern als Ergänzung zum Spottune-Lautsprechersystem verwendet. Der Subwoofer kann je nach Anforderung und räumlichen Gegebenheiten wahlweise auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke montiert werden. Die Anbindung an den zentralen Audio-Streamer Spottune STREAM erfolgt kabellos per einfachem Plug-and-play.

Spottune Wireless-Smart-Subwoofer
zur Erweiterung der Basswiedergabe als Ergänzung bestehender
Spottune-Lautsprechersysteme

- All-in-One-Smart-Subwoofer (eingebauter 200-W-Verstärker und Empfänger)
- 25-cm-Tieftöner/Langhubtreiber (10")
- Geschlossenes Gehäusedesign für optimale Leistung und erweiterte Tieftonwiedergabe
- Einfache Plug-and-play-Installation/Anbindung an Spottune Audio-Streamer STREAM
- Sichere und stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz



Empfohlenes Zubehör

STREAM	Spottune STREAM
OMNI-CORD/SW	Spottune OMNI CORD, schwarz
OMNI-CORD/WS	Spottune OMNI CORD, weiss
OMNI-REC/WS	Spottune OMNI RECESSED, weiss
OMNI-TRACK/SW	Spottune OMNI TRACK, schwarz
OMNI-TRACK/WS	Spottune OMNI TRACK, weiss

SUB/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	5745000259014
Nettogewicht	12,65 kg
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W, Class-D-Verstärker
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	20-200 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	25 cm (10")
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel	ungerichtet
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	-
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz
Abmessungen	540 x 200 x 360 mm
Breite	540 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	360 mm
Gewicht	12,65 kg
Eingänge	Netzkabel
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Audioübertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz, Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung und Einsatzort
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,31 x 0,66 m
Bruttogewicht	15,48 kg
Nettogewicht	12,65 kg