

SUB-10 Bruttopreis (EVP): CHF 401.00

Bestellnummer: 259875

## Passiver Subwoofer, 500 W/8 $\Omega$

## Dieser passive 25-cm-Subwoofer (10")

wurde entwickelt, um druckvolle Bässe in einem kompakten Gehäuse zu erzeugen und bietet dabei eine hohe maximale Belastbarkeit von 500 Watt. Das Bandpassgehäuse erzeugt mit seinem 10-Zoll-Langhub-Tieftöner einen trockenen und dennoch tiefen Bass. Er sorgt für die Bassunterstützung von Beschallungsanlagen in Gaststätten, Bars oder Shops und dabei für einen vollen und kräftigen Sound. Gleichwohl ist er auch als ergänzender Subwoofer für kleinere PA-Lautsprecher geeignet und kann durch die integrierte Frequenzweiche (Tiefpass bei ca. 200 Hz) einfach parallel angeschlossen werden.

Passiver Subwoofer, 500 W/8  $\Omega$ 

- · Doppelt ventilierter Bandpass-Subwoofer
- 1 x 25-cm-Top-Class-Woofer (10")
- Schlanke, kompakte Bauform für stehende oder liegende Aufstellung
- Hochwertiges, lackiertes Gehäuse aus schichtverleimten Holz mit von innen verkleidetem Frontgitter
- Integrierte Frequenzweiche (Tiefpass) mit Trennfrequenz 200 Hz
- 4 x M8-Gewindeeinsätze an der Seitenfläche zur Montageunterstützung
- Parallel am Subwoofer angeschlossene Lautsprecher müssen eine Nennimpedanz von mindestens 8  $\Omega$  haben
- Stativhülse oben

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör |   |  |
|---------------------|---|--|
| MSC-110/SW          | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |  |
| CLUB-1TOP           | PA-Lautsprecherboxen-Paar 80hm, 55-21000 Hz   |  |
| STA-225             | Stereo-PA-VerstÃ×rker, 1000W, 2HE             |  |











## **SUB-10**

| Technische Daten:             |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| EAN-Code                      | 4007754272505                     |
| Nettogewicht                  | 19,84 kg                          |
| Niederohm                     | 1                                 |
| Aktiv/passiv                  | passiv                            |
| Übertragungstechnik           | Kabel                             |
| Ausgangsleistung, gesamt      | -                                 |
| Nennleistung                  | -                                 |
| Belastbarkeit, gesamt         | 500 W                             |
| Nennbelastbarkeit             | 250 W                             |
| Impedanz                      | 8 Ω                               |
| Frequenzbereich               | 40-200 Hz                         |
| Klirrfaktor                   | -                                 |
| Rauschabstand                 | -                                 |
| Eingangssignal                | -                                 |
| System                        | Bandpass-Subwoofer                |
| Breitbänder                   | -                                 |
| Tieftöner                     | 1 x 25 cm (10")                   |
| Mitteltöner                   | -                                 |
| Hochtöner                     | -                                 |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1                                 |
| Lautsprechergröße             | 25 cm (10")                       |
| Kennschalldruck               | 92 dB/W/m                         |
| Max. Nennschalldruck          | 116 dB                            |
| Abstrahlwinkel                | ungerichtet                       |
| Abstrahlwinkel horizontal     | -                                 |
| Abstrahlwinkel vertikal       | -                                 |
| Ausstattung                   | -                                 |
| Gehäusematerial               | Multiplex                         |
| Farbe                         | Schwarz                           |
| Montagevorrichtung            | Gewindeeinsätze                   |
| Ballwurfsicher                | -                                 |
| Schutzart                     | -                                 |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                           |
| Stromversorgung               | -                                 |
| Abmessungen                   | 300 x 610 x 410 mm                |
| Breite                        | 300 mm                            |
| Höhe                          | 610 mm                            |
| Tiefe                         | 410 mm                            |
| Gewicht                       | 19,84 kg                          |
| Eingänge                      | 1 x NEUTRIK-SPEAKON,LS-Polklemmen |
| Ausgänge                      |                                   |
| Ersatzschwingspule            | <u>-</u>                          |
| Sonstiges                     | -                                 |
| Zubehör                       | -                                 |
|                               | 0,42 x 0,74 x 0,53 m              |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   |                                   |
| Bruttogewicht Nettogewicht    | 23,66 kg<br>19,84 kg              |