

## TF1525E/4

Bestellnummer: 1001085

Bruttopreis (EVP): CHF **148.00**



### PA-Tieftöner, 300 W, 4 Ω

#### PA-Tieftöner, 300 W, 4 Ω

- 38-cm-PA-Tieftöner (15") mit hoher Leistungsfähigkeit und hohem Wirkungsgrad
- Hochwertige kevlarfaserverstärkte Papiermembran
- Hervorragender linearer Frequenzgang und große Bandbreite
- Robuster Stahlblechkorb
- Mehrzwecklautsprecher für Beschallungsanlagen mit hohen Qualitätsansprüchen
- 4-Ω-Variante, auch als 8 Ω verfügbar (TF1525E/8)

Herstellerinformation  
Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

Importeur  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



**TF1525E/4**
**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	739894536851
<b>Nettogewicht</b>	4,8 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	45-3500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	47,5 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	300 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	600 W
<b>Kennschalldruck</b>	97 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,14 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	82,07 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	4,486
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,529
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,473
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	141,8 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,82 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	17,78 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	1,31 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 64 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	14,5 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 5,25 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	855,30 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	1,4 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 352 mm
<b>Einbautiefe</b>	163 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 369 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 385 mm x 163 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 385 mm
<b>Breite</b>	Ø 385 mm
<b>Höhe</b>	Ø 385 mm
<b>Tiefe</b>	163 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	4,8 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	15"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,406 x 0,18 x 0,406 m
<b>Bruttogewicht</b>	5,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	4,8 kg
<b>Niederohm</b>	1