


**TF1525E/4**

Bestellnummer: 1001085

 Bruttopreis (EVP): CHF **148.00**
**PA-Tieftöner, 300 W, 4 Ω**


Technische Daten:	
EAN-Code	739894536851
Nettogewicht	4,8 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	45-3500 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	47,5 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	0,14 mm/N
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	82,07 g
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	4,486
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	0,529
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )	0,473
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	141,8 l
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	6,82 Ω
Kraftfaktor (BxL)	17,78 Tm
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	1,31 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 64 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	14,5 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulen träger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	± 5,25 mm
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	855,30 cm <sup>2</sup>
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	1,4 kg
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 352 mm
Einbautiefe	163 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 369 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 385 mm x 163 mm
Außendurchmesser	Ø 385 mm
Breite	Ø 385 mm
Höhe	Ø 385 mm
Tiefe	163 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,406 x 0,18 x 0,406 m
Bruttogewicht	5,5 kg
Nettogewicht	4,8 kg
Niederohm	1