

## TFX0515/8

Bestellnummer: 1001132

Bruttopreis (EVP): CHF **69.00**

### PA-Koaxiallautsprecher, 150 W, 8 Ω

#### **Celestion, einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher.**

Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

PA-Koaxiallautsprecher, 150 W, 8 Ω


- 12,7-cm-Chassis (5") aus gepresstem Stahl
- 25-mm-Hochtöner (1") mit Seidenkalotte und Ferritmagnet
- Nominaler Hochton-Abstrahlwinkel 110°

#### Herstellerinformation

Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

#### Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## TFX0515/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894644754
<b>Nettogewicht</b>	1,54 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	80-4000 Hz (Tiefton)1400-20000 Hz (Hochton)
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	74 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	2200 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	150 W (Tiefton) / 10 W (Hochton)
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	300 W (Tiefton) / 20 W (Hochton)
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB (Tiefton) / 96 dB (Hochton)
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,509 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	9,073 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	8,293
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,503
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,747
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	6,5 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,77 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	6,96 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,363 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 38 mm (Tiefton) / Ø 25 mm (Hochton)
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	10,5 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Polyimide
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	3,75 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	95 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	0,65 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 116 mm
<b>Einbautiefe</b>	72 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 140 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	136 x 151 x 72 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	136 mm
<b>Höhe</b>	151 mm
<b>Tiefe</b>	72 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,54 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,185 x 0,102 x 0,185 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,86 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,54 kg
<b>Niederohm</b>	1