

TR-3-4

Bestellnummer: 1001476

Bruttopreis (EVP): CHF **90.00**

Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher, 4 Ω

Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher, 4 Ω,
für Sprach- und Alarmanwendungen

- Sehr hoher Kenschalldruck (100 dB/1 W/1 m)
- IP69K-geprüft, für den Einsatz in Zügen, Feuerwehrfahrzeugen und Sprechstellen geeignet
- Lichtgraues PC/ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 2-adriges Kabel (Länge 0,6 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de



PÖSCHEL 4Ω



MADE IN GERMANY NEW

TR-3-4

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| EAN-Code | 4007754430097 |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | 10 W |
| Impedanz | 4 Ω |
| Frequenzbereich | 250-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 100 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 109 dB |
| Abstrahlwinkel | 150° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 150° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 150° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | PC/ABS |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP69K |
| Zul. Einsatztemperatur | -40 °C bis +110 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 97 mm x 102 mm |
| Breite | Ø 97 mm |
| Höhe | Ø 97 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | wetterfest |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,14 x 0,14 x 0,1 m |
| Bruttogewicht | 0,6 kg |
| Nettogewicht | 0,5 kg |