

TR-6

Bestellnummer: 1001474

Bruttopreis (EVP): CHF **87.00**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de



TR-6

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| EAN-Code | 4007754430073 |
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| 100 V | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 6 W |
| Nennbelastbarkeit | 6/3/1,5 W |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 500-13000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 106 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 114 dB |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP54 |
| Zul. Einsatztemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 130 mm x 175 mm |
| Breite | Ø 130 mm |
| Höhe | Ø 130 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | wetterfest |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,145 x 0,145 x 0,209 m |
| Bruttogewicht | 1,5 kg |
| Nettogewicht | 1,4 kg |