

TS-C30-700/T
Bestellnummer: 163720




Bruttopreis (EVP): CHF **261.00**

Wetterfeste ELA-Tonsäule mit EN-54-24-Zertifizierung

Wetterfeste ELA-Tonsäule mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 6 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 3 Leistungsabgriffe 30/15/7,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklebungen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



TS-C30-700/T

Technische Daten:

EAN-Code	4260590180506
Nettogewicht	3,89 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	200-17000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	6 x 77 mm
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6
Lautsprechergröße	7,5 cm (3")
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	109 dB
Abstrahlwinkel	H160°/V26°
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	26°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 700 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	700 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	3,8 kg
Eingänge	Keramikschrabklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,19 x 0,79 m
Bruttogewicht	4,39 kg
Nettogewicht	3,89 kg