

TXS-812SET

Bestellnummer: 252600

 Bruttopreis (EVP): CHF **280.40**
Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem, 863,80 MHz, 864,20 MHz, inkl. 2 Sendern und 1 Empfänger
Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------------|---|
| MECN-200/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |
| NIMH-2800/4 | NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck |
| RF-EXPLORER/3 | Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz |
| MH-56 | Mikrofon-Klemmhalter |
| KM-85070 | Mikrofon-Klemmhalter |

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754215175 |
| Nettogewicht | 1,355 kg |
| Handmikrofon | 1 |
| Allgemeine Daten | |
| Art | Drahtloses Mikrofonsystem |
| Trägerfrequenzbereich | 863,80 MHz, 864,20 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 40-15000 Hz |
| Kanäle | 2 |
| Klirrfaktor | < 0,5 % |
| Dynamik | > 90 dB |
| Latenz | - |
| HF-Rauschabstand | > 80 dB |
| Betriebsdauer | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | - |
| Gesamtgewicht | - |
| Anschlüsse | - |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | < 10 mW |
| Reichweite | ca. 30 m |
| Stromversorgung Sender | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie(nicht mitgeliefert) |
| Breite Sender | 52 mm |
| Höhe Sender | 52 mm |
| Tiefe Sender | 260 mm |
| Gewicht Sender | 240 g |
| Anschlüsse Sender | - |
| Empfängerdaten | |
| Audiosignal Empfänger | 0-200 mV/10 kΩ (Klinke)0-400 mV/10 kΩ (XLR, sym.) |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Steckernetzteil |
| Breite Empfänger | 210 mm |
| Höhe Empfänger | 46 mm |
| Tiefe Empfänger | 190 mm |
| Gewicht Empfänger | 560 g |
| Anschlüsse Empfänger | 2 x XLR, sym.1 x 6,3-mm-Klinke, asym. |

