

## **U-130-10**

Bestellnummer: 1001456

Bruttopreis (EVP): CHF **66.00**

### **ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage**

---

#### **ELA-Wand- und -Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage**

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher (13 cm) mit Hochtוןkegel
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
[info@poeschel-etg.de](mailto:info@poeschel-etg.de)



## U-130-10

### Technische Daten:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| EAN-Code                              | 4007754429909         |
| Nettogewicht                          | 1,4 kg                |
| Impedanz (Z)                          | -                     |
| Übertragungstechnik                   | 100 V                 |
| Frequenzbereich                       | 80-18000 Hz           |
| Resonanzfrequenz ( $f_s$ )            | -                     |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | -                     |
| Nennbelastbarkeit (RMS)               | 10/5/2,5 W            |
| Musikbelastbarkeit (MAX)              | -                     |
| Kennschalldruck                       | 93 dB/W/m             |
| Max. Nennschalldruck                  | 103 dB                |
| Maximale Spannung                     | -                     |
| Abstrahlwinkel horizontal             | 180°                  |
| Abstrahlwinkel vertikal               | 180°                  |
| Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )           | -                     |
| Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )            | -                     |
| Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )         | -                     |
| Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )         | -                     |
| Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )               | -                     |
| Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )        | -                     |
| Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )         | -                     |
| Kraftfaktor ( $B \times L$ )          | -                     |
| Schwingspulenind. ( $L_e$ )           | -                     |
| Schwingspulendurchm.                  | -                     |
| Schwingspulenwick.-Höhe               | -                     |
| Schwingspulenmaterial                 | -                     |
| Schwingspulenträger                   | -                     |
| Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )      | -                     |
| Eff. Membranfläche ( $S_d$ )          | -                     |
| Austrittsöffnung                      | -                     |
| Magnetgewicht                         | -                     |
| Magnetdurchmesser                     | -                     |
| Einbauöffnung                         | 242 x 242 mm          |
| Einbautiefe                           | 100 mm                |
| Lochkreisdurchmesser                  | -                     |
| Lochabstand X                         | -                     |
| Lochabstand Y                         | -                     |
| Abmessungen                           | 248 x 248 x 100 mm    |
| Außendurchmesser                      | -                     |
| Breite                                | 248 mm                |
| Höhe                                  | 248 mm                |
| Tiefe                                 | 100 mm                |
| Farbe                                 | Weiß, RAL 9010        |
| Schutzart                             | -                     |
| Zul. Einsatztemperatur                | 0-40 °C               |
| Gewicht                               | 1,6 kg                |
| Verpackungseinheit                    | 1                     |
| Lautsprechertyp                       | 130er                 |
| Verpackungsmaße (B x H x L)           | 0,25 x 0,25 x 0,107 m |
| Bruttogewicht                         | 1,5 kg                |
| Nettogewicht                          | 1,4 kg                |
| 100 V                                 | 1                     |