

UA-960

Bestellnummer: 150820

Bruttopreis (EVP): CHF **679.40**



Aktiver Antennensplitter

Aktiver Antennensplitter

- Für den Betrieb von bis zu vier UHF-PLL-Empfängern der UF-/RU-Serie an einem Antennenpaar
- Kompatibel mit RU-901G3 und TXS-6X6-Serie
- Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nötig, die jeweiligen Antennen und Steckernetzgeräte der Einzelgeräte zu benutzen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Stromversorgung über vier Kleinspannungsausgänge (4 x DC 12 V/max. 1 A)
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Zusätzlicher Kaskadieranschluss für weitere Antennensplitter
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert
- Der optionale Antennenbooster UB-9001 wird direkt über UA-960 gespeist (intern abschaltbar)

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

ANT-49	Rundstrahlantenne
RTF-2U	Antennenmontagewinkel
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UB-900I	Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz
UDA-49A	Aktive Richtantenne <10B 470-960 MHz

UA-960

Technische Daten:

EAN-Code	4007754248890
Nettogewicht	3,09 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Kanäle	4
Einkoppeldämpfung	-
Entkopplung	-
Wellenwiderstand	-
Anschluss	BNC
Aktiv/passiv	aktiv
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W
Abmessungen	482 x 45 x 250 mm, 1 HE
Gewicht	2,15 kg