

## UDA-49A

Bestellnummer: 150630

Bruttopreis (EVP): CHF **219.40**

### Aktive UHF-Richtantenne

#### Aktive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung 3 dB/10 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/50 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über UHF-PLL-Receiver der US-/IN-Serie oder den aktiven Antennensplitter UA-960
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (3/8") oder 16-mm-Gewinde (5/8")



Für Diversity-Empfang sind zwei UDA-49A erforderlich.

Herstellerinformation  
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UC-900	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz
UB-900I	Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz

#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754202311
<b>Nettogewicht</b>	0,372 kg
<b>Frequenzbereich</b>	470-960 MHz
<b>Wellenlänge</b>	-
<b>Öffnungswinkel</b>	100°
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Antennengewinn</b>	≥ 10 dB
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V/50 mA, Fernspeisung(externe Versorgung)
<b>Betriebsspannung</b>	-
<b>Wellenwiderstand</b>	50 Ω
<b>Halterung</b>	9 mm (3/8") bzw. 16 mm (5/8")
<b>Abmessungen</b>	360 x 350 x 36 mm(1,7 mm Blattstärke)
<b>Gesamtlänge</b>	-
<b>Gewicht</b>	350 g
<b>Anschluss</b>	BNC-Buchse