

**UDA-49AP** Bruttopreis (EVP): CHF 249.40

Bestellnummer: 1001401

## Aktive/passive UHF-Richtantenne

## Aktive/passive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung -5 dB/0 dB/+5 dB /+15 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/65 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über den aktiven Antennensplitter UA-960
- Passive Nutzung, wenn externe Betriebsspannung nicht verwendet wird
- Für drahtlose Mikrofonsysteme (Empfangsantenne) oder für drahtlose In-Ear-Monitoring-Systeme
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (%") oder 16-mm-Gewinde (%")

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör		
RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm	
NXRG58BTBL10-BL	HF-Kabel 50 Ohm, RG58, 10m	
USP-900	Passiver UHF-Antennensplitter/-Combiner	
USP-124	Antennenverteiler 470-960MHz	
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC	
UC-900	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz	
UB-900I	AntenneverstÃ×rker 10dB 470-960 MHz	
UA-960	Antennenverteiler 470-960 MHz 4xRX an 1xAntenne	
R-20P	Stromversorger für Antenne	







## **UDA-49AP**

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429350
Nettogewicht	0,423 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	100°
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Antennengewinn	≥ 10 dB
Stromversorgung	DC 12 V/65 mA, Fernspeisung(externe
	Versorgung)
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	50 Ω
Halterung	9 mm (¾") bzw. 16 mm (5%")
Abmessungen	360 x 350 x 36,6 mm(1,7 mm Blattstärke)
Gesamtlänge	-
Gewicht	400 g
Anschluss	BNC-Buchse