

UH-2

Bestellnummer: 1001173

Bruttopreis (EVP): CHF **261.00**

UHF-PLL-Handsender, 470-600 MHz

Dynamischer UHF-PLL-Handsender

- Trägerfrequenz 470-600 MHz
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- OLED-Anzeige für Frequenz, Gruppe, Kanal und Batteriezustand
- Ergonomischer Schalter
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



Empfohlenes Zubehör

UR-2Q 4-Kanal Funkempfänger, Dante

UH-2

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426571
Nettogewicht	0,36 kg
Handmikrofon	1
Art	Handmikrofonsender
Ausführung	-
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	470-600 MHz
Sendeleistung	10 mW/30 mW
Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA), nicht mitgeliefert
Betriebsdauer	> 10 h
Audio-Frequenzbereich	-
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	Ø 53 x 255 mm
Gewicht	235 g
Kabel	-
Anschluss	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,06 x 0,06 x 0,3 m
Bruttogewicht	0,44 kg
Nettogewicht	0,36 kg