


ULM-164/SW

Bestellnummer: 202240

Bruttopreis (EVP): CHF **271.00**



6-Kanal-Universal-Line-Mischer

Universal-Line-Mischer, 6 Kanäle

- 6 Stereo-/Mono-Eingänge
- 2 voneinander unabhängige Stereo-Ausgänge (Master 1 über Cinch und 6,3-mm-Klinke), 1 Mono-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung
- LED-VU-Meter, umschaltbar für beide Ausgänge
- Clip-LED pro Kanal
- Balance-Regler mit Mittelrastung für die Stereo-Eingangskanäle
- Erweiterte Muting-Funktion
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| FGA-40MF | Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker |
| MZF-8645 | Käfigmutter- Schraubenset |

ULM-164/SW

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| EAN-Code | 4007754182781 |
| Nettogewicht | 2,32 kg |
| Eingangskanäle | - |
| Anzahl Mic/Mono | - |
| Anzahl Stereo | - |
| Anzahl Kanäle | 6 |
| Anzahl Eingänge | 12 |
| Mic-Eingang | - |
| Line-Eingang | 150 mV/50 k Ω (stereo), 6 x Cinch L/R150 mV/25 k Ω (mono), 6 x 6,3-mm-Klinke, asym. |
| CD-Eingang | - |
| Phono-Eingang | - |
| Tape (Play) | - |
| Aux-Eingang | - |
| Insert-Eingang | - |
| Effekt Return | - |
| Master-Ausgang | 1 V/600 Ω (stereo), 2 x Cinch (1x 6,3 mm) L/R2 V/600 Ω (mono), 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Record-Ausgang | - |
| Monitor-Ausgang | - |
| Booth-Ausgang | - |
| Aux-Ausgang | - |
| Insert-Ausgang | - |
| Effekt Send | - |
| Control-Room | - |
| Tape (Rec) | - |
| Kopfhörer | $\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Schwanenhalslampe | - |
| Wi-Fi | - |
| USB | - |
| Bluetooth | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | 0,05 % |
| Störabstand | 69 dB, unbewertet |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klangregelung Tiefen | ± 12 dB/80 Hz |
| Klangregelung Mitten | ± 12 dB/1 kHz |
| Klangregelung Höhen | ± 12 dB/10 kHz |
| Equalizer | - |
| Talkover | - |
| Phantomspeisung | - |
| Crossfader | - |
| Mediaplayer | - |
| Verstärker | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/10 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 10 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 $^{\circ}$ C |
| Abmessungen | 482 x 48 x 175 mm, 1 HE |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Höheneinheiten HE | 1 |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,047 x 0,482 m |
| Bruttogewicht | 3,035 kg |
| Nettogewicht | 2,32 kg |