

UT-2

Bestellnummer: 1001175

 Bruttopreis (EVP): CHF **251.00**
UHF-PLL-Taschensender, 470-600 MHz
UHF-PLL-Taschensender

- Trägerfrequenz 470-600 MHz
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- OLED-Anzeige für Frequenz, Gruppe, Kanal und Batteriezustand
- Metallgehäuse
- Geeignet für die Kombination mit Kopfbügelmikrofonen und Lavaliermikrofonen mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
 Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
 Relacart Electronics Co., Ltd.
 1408 Room, B Building
 Fengxing Plaza
 No. 242, Tianhe Road
 Tianhe District
 Guangzhou, Guangdong
 China
 info@relacart.com

Importeur
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

UR-2Q	4-Kanal Funkempfänger, Dante
HSE-340/SK	Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR
CM-304SP	Elektret-Kopfbügelmikrofon für Fitness und Aerobic
CM-214ULF	Kopfbügelmikrofon Niere, 100-18000 Hz, für JTS



UT-2

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754426595
Nettogewicht	0,12 kg
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	470-600 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	≈ 10 h
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW/30 mW
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie (AA), nicht mitgeliefert
Breite Sender	65 mm
Höhe Sender	110 mm
Tiefe Sender	25 mm
Gewicht Sender	120 g
Anschlüsse Sender	1 x 4-Pol-Mini-XLR
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-