

VL120007

Bestellnummer: VL120007

Bruttopreis (EVP): CHF **303.70**

HDBaseT Extender Set 70m 4K

HDBaseT/IP Distribution DBaseT Extender Set, Sender/Empfänger
HDMI Bidirektionale IR und CEC, ein Netzteil, HDMI 1.4 und HDCP2.2 kompatibel

Typische Installation:

Es kann überall dort installiert werden, wo AV/IR-Steuersignale erweitert werden müssen. Z.B. Besprechungsraum oder Nutzung von Wohn- oder Digital Signage etc.

Funktion:

HDMI-Extender, Punkt zu Punkt, Tx zu Rx für 70m@1080P, 40m 4K

Hauptmerkmale:

Sehr kostengünstiger 4K HDBT Extender. Unterstützt bidirektionales IR und CEC HDMI 1.4 und ist HDCP2.2 kompatibel

Die Bedienungsanleitung finden Sie

HDBaseT/IP Distribution DBaseT Extender Set, Sender/Empfänger
HDMI Bidirektionale IR und CEC, ein Netzteil, HDMI 1.4 und HDCP2.2 kompatibel

Typische Installation:

Es kann überall dort installiert werden, wo AV/IR-Steuersignale erweitert werden müssen. Z.B. Besprechungsraum oder Nutzung von Wohn- oder Digital Signage etc.

Funktion:

HDMI-Extender, Punkt zu Punkt, Tx zu Rx für 70m@1080P, 40m 4K

Hauptmerkmale:

Sehr kostengünstiger 4K HDBT Extender. Unterstützt bidirektionales IR und CEC HDMI 1.4 und ist HDCP2.2 kompatibel

Die Bedienungsanleitung finden Sie



Input (TPHD-BYE-T)	1 x HDMI (female), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-T)	1 x TP (RJ45), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Input (TPHD-BYE-R)	1 x TP (RJ45), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-R)	1 x HDMI (female), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Transmission Mode	HDBaseT
Resolution Range	800x600@60Hz-4Kx2K
Transmission Distance	Maximum distance 4K 131ft (40m) and 1080P 230ft (70m)
SNR	>70dB@ 100MHz-100M
Bandwidth	10.2Gbps
THD	<0.0025%@ 1KHz
HDMI Standard	Support HDMI 1.4 and HDCP 1.4
Impedance	75Ω
Temperature	0-50°C
Reference Humidity	10% - 90%
Power Supply	DC 12V, 1A
Dimension (W*H*D)	W61xH24xD120 mm
Weight	0.58Kg/Set

Empfohlenes Zubehör

MC-415S/SW-CH	Ecolor Steckdosenleiste, Schwarz mit Schalter
PROCAT100	Vivolink CAT cable for HDBaseT 100m
PROCAT70	Vivolink CAT cable for HDBaseT 70m