

**WALL-05DTM/WS**  
Bestellnummer: 1000788

Bruttopreis (EVP): CHF **652.00**

## Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

Der Wandlautsprecher WALL-05DTM/WS verfügt über ein integriertes 1-Kanal-Dante®-Modul. Dieser Dante®-Lautsprecher ist vor allem für kommerzielle Anwendungen im professionellen Bereich geeignet. Anwendung findet er, wenn mehrere Audiokanäle über lange Distanzen und zu verschiedenen Orten oder Bereichen übertragen werden müssen. Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Fitnessstudios, Shops und Restaurants. Im Gegensatz zur analogen Übertragung bietet die digitale Übertragung gleich mehrere Vorteile. Das Signal ist auch bei größeren Entfernungen vergleichsweise störunanfällig und die Ansprüche an die Qualität des Kabels sind geringer als bei analogen Audioübertragungen.

Im Vergleich zu anderen Audio-über-Ethernet-Anwendungen wie CobraNet oder EtherSound bietet Dante® integrierten Gigabit-Support, mehr Kanäle, geringere Latenz und automatische Konfiguration.

Die Stromversorgung des WALL-05DTM/WS erfolgt über PoE (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A).

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (½")
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A)

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

### Empfohlenes Zubehör

TPE-TG44G	8-Port-Gigabit-Switch 4xPoE+ 60W
TPE-TG80G	8-Port-Gigabit-Switch 8xPoE+ 105W
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE Hyperniere
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output



**Dante**



## WALL-05DTM/WS

### Technische Daten:

<b>Aktiv</b>	1
<b>Dante®</b>	1
<b>Smart Home Ready</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Dante
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	30 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	62-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	13-mm-Hochtöner (1/2")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm
<b>Kenschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	105 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel, schwenk- und neigbar
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	PoE oder Netzteil 19 V/2,5 A (nicht mitgeliefert)
<b>Abmessungen</b>	163 x 252 x 165 mm
<b>Breite</b>	163 mm
<b>Höhe</b>	252 mm
<b>Tiefe</b>	165 mm
<b>Gewicht</b>	2,12 kg
<b>Eingänge</b>	1 x RJ45 (Dante®-In)
<b>Ausgänge</b>	1 x RJ45 (Durchschleifausgang)
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,31 x 0,275 x 0,225 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,72 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,44 kg