

WALL-05SET/WS

Bestellnummer: 130132

Bruttopreis (EVP): CHF **281.00**

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W, 13 cm

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- 13-cm-Bass-System (5") und Kalottenhohtöner
- Formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- Montagebügel schwenk- und neigbar

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------|---|
| AC-122G | Audio-Verbindungskabel 1.2m |
| FGA-30M | Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker |

WALL-05SET/WS

| Technische Daten: | |
|--------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754271430 |
| Nettogewicht | 5,63 kg |
| Aktiv | 1 |
| Aktiv/passiv | aktiv/passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 2 x 50 W |
| Nennleistung | 2 x 30 W |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 80-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | 500 mV/20 kΩ (asym.)660 mV/40 kΩ (sym.) |
| System | 2-Wege |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 13-cm-Bass (5") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | Kalottenhochtöner |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kenschalldruck | 89 dB/W/m |
| Max. Nenschalldruck | 104 dB |
| Abstrahlwinkel | H110°/V90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/100 VA |
| Abmessungen | 163 x 252 x 203 mm (mit Bügel) |
| Breite | 163 mm |
| Höhe | 252 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Gewicht | 5,5 kg (Paar) |
| Eingänge | 1 x Cinch L/R (asym.) 1 x Klemme L/R (sym.) LS-Klemmterminal (Passivbox) LS-Klemmterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | Paar |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,2 x 0,28 x 0,425 m |
| Bruttogewicht | 6,9 kg |
| Nettogewicht | 5,63 kg |