

WALL-05SET/WS

Bestellnummer: 130132

Bruttopreis (EVP): CHF **281.00**

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W, 13 cm

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- 13-cm-Bass-System (5") und Kalottenhohtöner
- Formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- Montagebügel schwenk- und neigbar

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



Empfohlenes Zubehör

AC-122G	Audio-Verbindungskabel 1.2m
FGA-30M	Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker

WALL-05SET/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754271430
Nettogewicht	5,63 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	2 x 30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	500 mV/20 kΩ (asym.)660 mV/40 kΩ (sym.)
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	13-cm-Bass (5")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kenschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	5,5 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (asym.) 1 x Klemme L/R (sym.) LS-Klemmterminal (Passivbox) LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Paar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Bruttogewicht	6,9 kg
Nettogewicht	5,63 kg