

WALL-05T/SW

Bestellnummer: 163580

Bruttopreis (EVP): CHF **201.00**

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, schwarz



2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhohtöner (1/2")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
PA-4040	ELA-Verstärker 100V, 4Ohm 4x40W
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ZNK2/65FRNC	Lausprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei



WALL-05T/SW

Technische Daten:	
Außenbereich	1
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)40 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (1/2")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	5"
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	2,6 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Bruttogewicht	5,73 kg
Nettogewicht	5,24 kg