

WALL-06T/SW

Bestellnummer: 163600


Bruttopreis (EVP): CHF **271.00**

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, schwarz

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
PA-1450D	ELA-Verstärker 4 x 50 W
PA-312	ELA-Mono-Mischverstärker 1x120W
PA-4040	ELA-Verstärker 100V, 40hm 4x40W
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ZNK2/65FRNC	Lausprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei

WALL-06T/SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754261271
Nettogewicht	6,97 kg
Außenbereich	1
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	100 W
Nennbelastbarkeit	32/16/8/4 W (100 V)50 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	Tiefmitteltöner 16 cm (6")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Kalottenhochtöner 25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	106 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Breite	196 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	3,5 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,33 x 0,505 m
Bruttogewicht	7,63 kg
Nettogewicht	6,97 kg