

## WAVE-10P

Bestellnummer: 259014

Bruttopreis (EVP): CHF **271.00**

### Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 300 W, 8 Ω

#### Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 300 W, 8 Ω

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 25-cm-Bass (10") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtornhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 25 mm (1")
- PTC-Hochtontschutzelement
- M8-Gewindeinsätze oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

MSCA-510/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSCA-610/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

## WAVE-10P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274028
<b>Nettogewicht</b>	7,54 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	300 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	150 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	10/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	25-cm-Bass (10")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	25 cm (10")
<b>Kenschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	117 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	300 x 510 x 210 mm
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	510 mm
<b>Tiefe</b>	250 mm
<b>Gewicht</b>	7,5 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKER
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKER, par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,31 x 0,35 x 0,565 m
<b>Bruttogewicht</b>	8,43 kg
<b>Nettogewicht</b>	7,54 kg