

## WAVE-15P

Bestellnummer: 259016

Bruttopreis (EVP): CHF **501.00**

### Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

#### Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1 3/8")
- PTC-Hochtonschutzelement
- M8-Gewindeinsätze oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse

#### Empfohlenes Zubehör

MSCA-510/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSCA-610/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg



## WAVE-15P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274042
<b>Nettogewicht</b>	1538 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	500 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	250 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	55-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	15/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	38-cm-Bass (15")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	38 cm (15")
<b>Kenschalldruck</b>	96 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	120 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	460 x 710 x 370 mm
<b>Breite</b>	460 mm
<b>Höhe</b>	710 mm
<b>Tiefe</b>	370 mm
<b>Gewicht</b>	15,8 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKER
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKER, par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,43 x 0,51 x 0,755 m
<b>Bruttogewicht</b>	17,65 kg
<b>Nettogewicht</b>	1538 kg