

WDC-903M

Bestellnummer: 1001180

Bruttopreis (EVP): CHF **2345.00**

Digitales, drahtloses Konferenzsystem mit Dante®-Anbindung

Digitales, drahtloses Konferenzsystem mit Dante®-Anbindung

- Für lokale Regierungsabteilungen, Geschäftskonferenzräume, Geschäftsorte und internationale Konferenzzentren
- Professionelles Design, perfekter Schaltkreis Aufbau und stabile Funktionseigenschaften
- Kombinierbar mit kompatiblen automatischen Videoverfolgungssystemen
- LoRa-Protokoll mit geringer Latenz für Zwei-Wege-Kommunikation
- Mit Interferenzschutz, der den Einfluss von Computern, Mobiltelefonen und drahtlosen Bluetooth-Geräten in der Umgebung wirksam blockiert
- Trägerfrequenz: 522-554 MHz
- Samplerate: 48 KHz/24 Bit
- Bis zu 80 m Reichweite
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE



Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
GF-901	Schwanenhalsmikrofon, 310mm, zu WDC-903x
GF-923	Tischsprechstellenmikrofon, zu WDC-903x
WDC-903C	Funksprechstelle Chairman-Einheit, 522-651 MHz
WDC-903D	Funksprechstelle Deligierten-Einheit, 522-651 MHz
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
DADC-144DT	Dante Streamer
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
PROMJRCA1.5	3.5MM - 2 X RCA M-M 1.5m
PRORCARCA1.5	2 X RCA - 2 X RCA M-M 1.5 M
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher

WDC-903M

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426601
Nettogewicht	3,94 kg
Dante[®]	1
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	522-554 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Kanäle	6
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	> 100 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	~ 110-240 V/50-60 Hz
Breite Empfänger	480 mm
Höhe Empfänger	43 mm
Tiefe Empfänger	350 mm
Gewicht Empfänger	3,2 kg
Anschlüsse Empfänger	1 x XLR, sym. (Out), 1 x Cinch L/R (Aux Out), 2 x RJ45 (Dante [®])