

WDC-903M

Bestellnummer: 1001180

Bruttopreis (EVP): CHF **2345.00**

Digitales, drahtloses Konferenzsystem mit Dante[®]-Anbindung

Digitales, drahtloses Konferenzsystem mit Dante[®]-Anbindung

- Für lokale Regierungsabteilungen, Geschäftskonferenzräume, Geschäftsorte und internationale Konferenzzentren
- Professionelles Design, perfekter Schaltkreislaufbau und stabile Funktionseigenschaften
- Kombinierbar mit kompatiblen automatischen Videoverfolgungssystemen
- LoRa-Protokoll mit geringer Latenz für Zwei-Wege-Kommunikation
- Mit Interferenzschutz, der den Einfluss von Computern, Mobiltelefonen und drahtlosen Bluetooth-Geräten in der Umgebung wirksam blockiert
- Trägerfrequenz: 522-554 MHz
- Samplerate: 48 KHz/24 Bit
- Bis zu 80 m Reichweite
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE



Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

WDC-903M

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
GF-901	Schwanenhalsmikrofon, 310mm, zu WDC-903x
GF-923	Tischsprechstellenmikrofon, zu WDC-903x
WDC-903C	Funksprechstelle Chairman-Einheit, 522-651 MHz
WDC-903D	Funksprechstelle Deligierten-Einheit, 522-651 MHz
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch
DADC-144DT	Dante Streamer
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
PROMJRCA1.5	3.5MM - 2 X RCA M-M 1.5m
PRORCARCA1.5	2 X RCA - 2 X RCA M-M 1.5 M
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-Tonsäule 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher

Technische Daten:

EAN-Code	4007754426601
Nettogewicht	3,94 kg
Dante®	1
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	522-554 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Kanäle	6
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	> 100 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	~ 110-240 V/50-60 Hz
Breite Empfänger	480 mm
Höhe Empfänger	43 mm
Tiefe Empfänger	350 mm
Gewicht Empfänger	3,2 kg
Anschlüsse Empfänger	1 x XLR, sym. (Out), 1 x Cinch L/R (Aux Out), 2 x RJ45 (Dante®)