

**WDR-130-N**

Bestellnummer: 1001432

Bruttopreis (EVP): CHF **36.00**

**ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω**

---

**ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω**

- Lautsprecher (13 cm) mit hohem Schalldruck und sehr gutem Übertragungsbereich
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Schnellmontageeinrichtung
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de



PÖSCHEL 4Ω



 **MADE IN GERMANY** 

## WDR-130-N

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754429664
<b>Nettogewicht</b>	0,7 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	15 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	105 dB
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	180°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	180°
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 140-150 mm
<b>Einbautiefe</b>	-
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 167 mm x 62 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 167 mm
<b>Breite</b>	Ø 167 mm
<b>Höhe</b>	Ø 167 mm
<b>Tiefe</b>	62 mm
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL 9010
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Gewicht</b>	0,6 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	130er
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,187 x 0,187 x 0,075 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,8 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,7 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1